

Die Anlage für ein breites Einsatzspektrum:

- Nassbohren bis ca. 80 mm Ø in Beton (Freihand, aber nicht im 1. Gang!)
- Nassbohren bis 160 mm Ø in Beton (über 80 mm Ø nur im Bohrständer!)
- Trockenbohren mit Staubabsaugung bis ca. 200 mm Ø in Mauerwerk (Auch Freihand)

## Nass-/Trocken-Kernbohrgerät D 160-3 NT

### LIEFERUMFANG:

#### EBM-162-3 NT Nass-/Trockenkernbohrmaschine im Koffer

230 Volt, 2200 Watt, 3-Gang-Ölbadgetriebe mit neu entwickelter Ölpumpe und Rutschkupplung. 0-510 / 0-1150 / 0-2500 U/min.

Integrierte Wasserzuführung und Staubabsaugung (nur noch Staubsauger bzw. Wasserschlauch anschließen).

Schnellaufnahme für Bohrständer, Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, optische Überlastanzeige (LED), Überlastabschaltung, PRCD-Schutzschalter, Temperaturüberwachung.

#### Neu: Drehzahlkonstanthaltung und Service-LED

Griffschelle mit Aufnahme für Anbohrhilfe und Wasserabsaugung, Zusatz-Handgriff zum Freihandbohren

Werkzeugaufnahme 1 1/4" UNC AG + 1/2" IG


Gewicht: 6,80 kg



€ 1041,--

Preis für Motor kpl. im Koffer (ohne Bohrkronen)

Motorschnellaufnahme:



Maschine komplett in Schnellaufnahme einsetzen. Arretieren bzw. Lösen durch Drehen der Knebelschraube. (Wahlweise auch mit herkömmlicher Motorhalsaufnahme lieferbar)



### ALU-Bohrständer D-185 NT EMB / VKP

mit Vakuumkombifußplatte und Bohrkronenmittenanzeige

Säule stufenlos verstellbar bis 45°

Gewicht: 14,50 kg

**Euro**  
**1595,--**  
**Aktionspreis**

#### Aktionspreis beinhaltet:

- 1 x Bohrständer D-185NT/EMB/VKP
- 1 x EBM-162-3 NT Kernbohr-Motor kpl. im Koffer

Bohrkrone nicht im Lieferumfang! (Radsatz auf Anfrage lieferbar)

Vorführung der Anlage 100,00 Euro